

PRODUCTINFORMATIE

Loodvervanger CEDRAL

Dit informatieblad vervangt alle voorgaande uitgaven. Eternit nv houdt zich het recht voor dit informatieblad te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. De lezer dient er zich van te vergewissen steeds de meest recente versie te raadplegen (zie publicatiedatum in footer).

Inleiding

Loodvervanger CEDRAL is een zelfklevende tape samengesteld uit aluminium, PET en butyl.

De aluminium loodvervanger CEDRAL is een flexibele en gebruiksklare oplossing om een waterdichte afwerking te realiseren van schoorsteen-, muuraansluitingen en dakkapellen in combinatie met leien en golfplaten.

Het kan ook worden gebruikt als afdichtingsmiddel en reparatie voor kleinere dakbedekkingsmaterialen, dankzij de zeer flexibele butylcoating.

TECHNISCHE GEGEVENS

Lengte (per rol)	5 m
Breedte	30 cm
Dikte	1,7 mm
Gewicht per rol	0,66 kg

Rekbaarheid in de lengterichting	≥ 60%
Verwerkingstemperatuur	+ 5 °C tot +40 °C
Temperatuurbestendigheid	-30°C tot +80°C
Weerstand tegen veroudering	10 jaar

Materiaal	gevormd aluminium dikte 20 µm en PET composiet dikte 30 µm
Versterking	aluminium strekmetaal
Lijm – Coating	UV- en verouderingsbestendig butyl (BB5), zwart, dikte 1,2 mm (2 x 0,6 mm)
Beschermfolie	folie met centrale overlapping



VERWERKING

De rollen kunnen ofwel over hun volledige lengte toegepast worden ofwel versneden worden om zo in te vlechten. Wij raden aan te werken met stukken die worden aangepast en gesneden op basis van de lengte van de leien.

Bij toepassing als loket dient de bovenzijde afgewerkt te worden dmv een geschikt muurprofiel.

Om een goede hechting te verkrijgen moet de tape lichtjes aangedrukt worden van binnen naar buiten toe. Het oppervlak dient droog en stofvrij te zijn. Voor een goede onderlinge verbinding dient men steeds te zorgen voor een hechting van butyl op butyl.

VERPAKKING

Per rol van 5 m.

PRODUCTINFORMATIE

Loodvervanger CEDRAL

OPSLAG

Droog en op kamertemperatuur, beschermd tegen directe UV-straling.

GEZONDHEIDS- EN VEILIGHEIDSASPECTEN

Het product bevat geen gevaarlijke stoffen.

GARANTIE

De CEDRAL loodvervanger heeft een garantie van 10 jaar. De garantie is enkel geldig indien de aanbevolen toepassingen voor het product worden gerespecteerd. Bij twijfel omtrent de geschiktheid van CEDRAL loodvervanger in een bepaalde toepassing, is het aangewezen een advies te vragen aan CEDRAL. Eternit nv kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor toepassingen van haar producten die zonder goedkeuring van Eternit nv worden toegepast.

ARTIKELNUMMER

4066622	Zwart	RAL 9004
4067840	Grijs	RAL 7022
4066624	Rood	RAL 8004
4066623	Bruin	RAL 8017

Een definitieve kleurkeuze dient te gebeuren op basis van stalen.

Disclaimer

De inhoud van dit document dient altijd vervolledigd te worden met informatie uit onze productinformatiebladen, (specifieke) toepassingsrichtlijnen, bestekomschrijvingen en garantiedocumenten. De meest recente versie van alle technische documenten is terug te vinden op de websites: cedral.world/nl-be, cedral.world/nl-nl, of kan men opvragen via de verkoopafdeling. Deze informatie is enkel geldig voor toepassingen op het grondgebied van België, Nederland en het Groothertogdom Luxemburg. Onze materialen dienen steeds verwerkt te worden in overeenstemming met nationale bouwvoorschriften. De informatie in dit document is correct op het tijdstip van publicatie. Wij behouden het recht om zonder voorafgaande kennisgeving de hierin vervatte informatie te verbeteren of te wijzigen. De informatie in dit document is auteursrechtelijk beschermd®. Alle afbeeldingen in dit document zijn louter ter illustratie en mogen niet als constructietekeningen worden beschouwd. Deze informatie wordt te goeder trouw verschaft en we zijn niet verantwoordelijk voor verlies of schade ten gevolge van het gebruik ervan.

PI_Cedral loodvervanger_NL - Publicatiedatum: 20/09/2021 - 2/2

Eternit nv, Kuiermansstraat 1, 1880 Kapelle-op-den-Bos, Belgium - BTW BE 0 466 059 066