

Listello in legno

Dimensioni	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Base</th> <th>Altezza</th> <th>Lunghezza</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>48</td> <td>48</td> <td>4000</td> </tr> <tr> <td>98</td> <td>48</td> <td>4000</td> </tr> </tbody> </table>	Base	Altezza	Lunghezza	48	48	4000	98	48	4000
	Base	Altezza	Lunghezza							
48	48	4000								
98	48	4000								
	Misure reali ed espresse in mm									
Descrizione	Listello in legno massiccio									
Essicazione	< 22 % alla partenza									
Legni impiegati	WPCA Abete Bianco o Abete Rosso									
Trattamento	Essicazione									
Classificazione	C24									
Resistenza al fuoco	D-s2,d0									
Normative di riferimento	EN 14081-1:2005 + A1:2011 DIN 4074-1 EN 350-2									
Informazioni	Ulteriori dettagli su certificato Ce e Dop									

Dichiarazione di prestazione

DOP/ Fa Schößwendter-Holz 09

1. Codice d'identificazione unico del prodotto-tipo: **Legno strutturale selezionato per resistenza per impieghi strutturali con sezione rettangolare ai sensi di EN 14081-1:2005+**
2. Usi previsti del prodotto: **Edifici e ponti**
3. Produttore: **Schößwendter Holz GmbH, Uttenhofen 10, A-5760 Saalfelden**
4. Mandatario: **Nessun mandatario**
5. Sistema di valutazione e verifica della dichiarazione di prestazione: **System 2+**
6. Norma armonizzata: **EN 14081:2005+A1:2011**

Organismo notificato: **1359-CPD-0520**

7. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Modulo di elasticità (valore medio)	C16, C24 e C30 ai sensi di EN 338 selezionato in base a ÖNORM DIN 4074-1: 2012, Tab. 2 e assegnato alla classe di resistenza in base a EN 1912	EN 14081-1: 2005+A1
Resistenza alla flessione		
Resistenza alla compressione		
Resistenze alla trazione		
Resistenza al taglio	Le relative misure del prodotto sono elencate nei documenti accompagnamento.	
Durabilità naturale	Ai sensi di EN 350-2	
Infiammabilità	D-s2, d0 ai sensi di EN 14081-1:2005+A1, allegato C	
Trattamenti protettivi contro attacchi biologici	NPD	

La prestazione del prodotto conferma alle dichiarazioni dichiarate. Il responsabile per la dichiarazione di prestazione in conformità con il regolamento (UE) n. 305/2011 è esclusivamente il produttore.

Firmato per conto del produttore:

Schößwendter Josef

.....
(nome e funzione)

Saalfelden, 02.05.2017

.....
(luogo e data)

schößwendter
Holz

Schößwendter Holz GesmbH
Uttenhofen 10 · A-5760 Saalfelden
T +43(0)65 82/733 85-0 · F 751 12

.....
(firma)



schößwendter
Holz

Schößwendter Holz GesmbH · Uttenhofen 10 · A-5760 Saalfelden
Telefon: +43(0)6582/73385-0 · Telefax: +43(0)6582/75112
office@schoesswendter-holz.at · www.schoesswendter-holz.at

02

1359-CPD-0520

EN 14081-1:2005 + A1:2011
Bauholz für tragende Zwecke

Festigkeitsklasse	C 24 (trocken sortiert)
Holzart	WPCA
Sortiernorm	ÖN DIN 4074-1
Sortierklasse	S10
Brandverhalten	D-s2, d0
Dauerhaftigkeitsklasse	5